

4407 INTERIOR MATT

- À base d'eau
- Bonne couverture
- Odeur très faible



Description

4407 Interior Matt est une peinture aqueuse à base d'acrylate pour les revêtements mats sur presque toutes les surfaces intérieures. Elle est bien couvrante, facile à travailler avec, à faible odeur et émissions.

DONNÉES TECHNIQUES (vérifiées à + 20 ° C)

Base de liant: acrylate aqueux

Base pigmentaire: Titandioxid Rutil

Niveau de brillance: mat

Couleur: blanc

Densité: 1,61 g / cm³

Consommation: env. 140-170 ml / m² selon la surface

Température de fonctionnement: + 5 ° C à 35 ° C max

Outils d'utilisation: pinceau, rouleau ou spray airless

Résistance à l'abrasion humide selon DIN EN 13300: Classe 3

Rapport de contraste: classe de puissance 2 pour un champ de 6 m² / L

Saison sèche: après 4 à 6 heures de séchage en surface (à + 20 ° C et 65% d'humidité relative)

Gradation: à l'aide de teintes

Dilution: avec de l'eau

Stockage: frais, mais à l'abri du gel, minimum 12 mois dans le contenant d'origine hermétiquement fermé

Application

La surface à traiter doit être sèche, stable et exempte de poussière, de pièces détachées, d'huile, de graisse et d'autres agents de démoulage.

Dans la plupart des cas, elle peut être appliquée pour le revêtement de papier peint sans apprêt

Appliquer une première couche diluée avec environ 5 à 10% d'eau puis appliquer la dernière couche non diluée.

4407 est prête à utiliser. Remuez bien avant utilisation. Les outils peuvent être nettoyés à l'eau immédiatement après leur utilisation

We can only be held liable for the accuracy and comprehensiveness of the information, advice and notes in this brochure within the scope of our "German terms and conditions and delivery terms".